



## 11115 SYSTEM ATRAMEX PRIMER

### Odtłuszczacz/wzmacniacz adhezji

#### 1. OPIS PRODUKTU:

Wodny produkt ze specjalnymi dodatkami polepszającymi przyczepność:

- szybkooschnący
- dobra zdolność wiązania pyłu
- specjalne wzmacniacze przyczepności
- skoncentrowana formuła

#### 2. OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

Musi być stosowany jako środek gruntujący/wzmacniacz przyczepności na elastycznych wykładzinach podłogowych po szlifowaniu na sucho w procesie renowacji wykładziny systemem Janser Atramex.

#### 3. SPOSÓB UŻYCIA:

Przed każdym użyciem luźne zabrudzenia należy usunąć poprzez odkurzenie, zamiatanie itp. Stosować nierozcieńczony produkt płaskim mopem lub łasiczką na mokro. Równomiernie zwilżyć powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia.

#### 4. TRWAŁOŚĆ:

Zamknięty pojemnik – 5 lat od daty produkcji.

Niniejsza broszura informacyjna nie zawiera wszystkich możliwych i przyszłych zastosowań, co częściowo wynika z wszechstronności produktu. W związku z tym nie może zwolnić profesjonalnego wykonawcy z obowiązku zadawania pytań w przypadku wątpliwości, niezależnego testowania na miejscu oraz uważności podczas stosowania produktu. W arkuszu danych pominięto również informacje, co do których można założyć, że są znane ekspertom. Treść arkusza danych nie stanowi zobowiązania prawnego i nie ustanawia umownego stosunku prawnego ani dodatkowego zobowiązania z tytułu umowy kupna sprzedaży. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w dokumencie **„Warunki gwarancji Powłoka poliuretanowa dla elastycznych pokryć podłogowych System Janser Atramex”**.