



# MASZYNA PIORAĆA.

## SX 44



Janser Polska Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 5  
64-111 Lipno k/Leszna  
Telefon +48 600 033 044  
Telefon +48 65 534 06 80  
info@janser.pl  
www.columbus-clean.com.pl

**columbus**

# USUWANIE PLAM, GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE. SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZONA Z WYDAJNOŚCIĄ.

## SX 44

- ❶ Columbus SX 44 to maszyna do skutecznej ekstrakcji natryskowej: usuwania plam i głębokiego czyszczenia tekstylnych wykładzin podłogowych, tapicerki i podłóg twardych.
- ❷ Solidny silnik ssący generuje podciśnienie o wysokości 295 mbar dzięki czemu woda jest skutecznie zbierana z głębi włókien. Umożliwia to chodzenie po pranej powierzchni bezpośrednio po czyszczeniu.
- ❸ Modułowa budowa ułatwia opróżnianie zbiornika na brudną wodę, a także umożliwia dokładne czyszczenie i sprawne serwisowanie.
- ❹ Maszyna piorąca Columbus SX 44 została zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwość obsługi i utrzymania jej w doskonałej kondycji. Filtry i uszczelki można wyjąć bez użycia narzędzi.
- ❺ Przezroczysta pokrywa zbiornika brudnej wody umożliwia bieżącą kontrolę stopnia zanieczyszczenia wody podczas pracy.
- ❻ Lekka maszyna do skutecznej ekstrakcji natryskowej na małych i średnich powierzchniach.
- ❼ Ciśnienie spryskiwania 4 bary pozwala osiągnąć maksymalną skuteczność czyszczenia przy minimalnym zużyciu wody.
- ❽ Wyposażenie standardowe: dysza do podłóg syntetycznych o szerokości roboczej 270 mm, aluminiowa rura ssąca, dysza natryskowa i wytrzymały 2,5-metrowy wąż ssąco-spryskujący.
- ❾ Bogaty wybór osprzętu dodatkowego np.: dysza Turbo ze szczotką elektryczną, czy dysza Kombi - idealne narzędzie do czyszczenia podłóg twardych.

### SX 44

Wymiary	300 x 420 x 530 mm
Szerokość robocza	270 mm
Wydajność spryskiwania	1,5 l/min
Ciśnienie spryskiwania	4 bar
Waga	12 kg

### DANE ELEKTRYCZNE

Moc całkowita	1570 W
Kabel sieciowy	10 m

### ZBIORNIK


Woda czysta	14 l
Woda brudna	14 l

### SSANIE

Podciśnienie max.	295 mbar
Przepływ pow. max.	45 l/s

### AKCESORIA STANDARDOWE

Dysza podłogowa	Tworzywo sztuczne
Wąż ssący	2,5 m



Funkcja ekstrakcji natryskowej